


BOYOUNG®


外转子轴流风机 YWF 200
Axial Fans







型号 MODEL	尺寸		
	A	B	C
YWF4D(E)-200S(B)-D5Z	140	29	17
YWF2D(E)-200S(B)-D5Z	145	34	22





型号 MODEL	尺寸 A
YWF4D(E)-200S(B)-H5Z	47
YWF2D(E)-200S(B)-H5Z	42







型号 MODEL	尺寸		
	A	B	C
YWF4D(E)-200S(B)-G5Z	140	82	6
YWF2D(E)-200S(B)-G5Z	145	87	6.5

YWF 250 外转子轴流风机
Axial Fans

BOYOUNG®




- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级："B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings




技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 / 许用静压 Air Volume / Max.static Pressure	净重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m^3/h / Pa	Kg
YWF4D-250-B5Z	①	380	50	0.2	50	1400	55	/	880 / 60	2.7
	②	400	60	0.25	60	1500	58	/	925 / 68	2.7
YWF4E-250-B5Z	①	220	50	0.23	50	1430	55	1.5	880 / 60	2.7
	②	230	60	0.22	55	1700	58	1.5	925 / 68	2.7
YWF2D-250-B5Z	③	380	50	0.28	130	2550	72	/	1565 / 120	2.8
YWF2E-250-B5Z	③	220	50	0.41	90	2720	75	4	1565 / 120	2.8

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form




型号 MODEL	尺寸 A	B
YWF4D(E)-250S(B)-B5Z	145	80
YWF2D(E)-250S(B)-B5Z	155	90




型号 MODEL	尺寸 A	B
YWF4D(E)-250S(B)-C5Z	145	110
YWF2D(E)-250S(B)-C5Z	155	120


Model NO. B	Model NO. C	Model NO. D	Model NO. E	Model NO. H	Model NO. G	Model NO. K
YWF4D(E)-250S(B)-B5Z	YWF4D(E)-250S(B)-C5Z	YWF4D(E)-250S(B)-D5Z	YWF4D(E)-250S(B)-E5Z	YWF4D(E)-250S(B)-H5Z	YWF4D(E)-250S(B)-G5Z	/
YWF2D(E)-250S(B)-B5Z	YWF2D(E)-250S(B)-C5Z	YWF2D(E)-250S(B)-D5Z	YWF2D(E)-250S(B)-E5Z	YWF2D(E)-250S(B)-H5Z	YWF2D(E)-250S(B)-G5Z	/




型号 MODEL	尺寸 A	B	C
YWF4D(E)-250S(B)-D5Z	145	34	18
YWF2D(E)-250S(B)-D5Z	155	44	28





型号 MODEL	尺寸 A	B	C
YWF4D(E)-250S(B)-B5Z	145	30	18
YWF2D(E)-250S(B)-B5Z	155	40	28





型号 MODEL	尺寸 A
YWF4D(R)-250S(B)-H5Z	41
YWF2D(R)-250S(B)-H5Z	31







型号 MODEL	尺寸 A	B	C
YWF4D(R)-250S(B)-G5Z	145	82.5	5.5
YWF2D(R)-250S(B)-G5Z	155	92.5	3



- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级： "B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings





技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 Air Volume / 许用静压 Max static Pressure	净重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m³/h / Pa	Kg
YWF4D-300-B5Z	①	380	50	0.22	70	1440	60	/	1450 / 60	3.2
	②	400	60	0.18	85	1600	62	/	1525 / 68	3.2
YWF4E-300-B5Z	①	220	50	0.4	80	1380	60	2	1450 / 60	3.2
	②	230	60	0.52	110	1500	62	2	1525 / 68	3.2
YWF2D-300-B5L	③	380	50	0.5	250	2500	70	/	2065 / 100	3.3
YWF2E-300-B5L	③	220	50	0.85	180	2300	70	8	2165 / 105	3.3
YWF4E-300M-B6L	④	220	50	0.42	85	1400	68	3	1700 / 65	3.6
	⑤	230	60	0.36	80	1700	70	2.5	1785 / 60	3.6
YWF4D-300M-B6L	④	380	50	0.2	70	1400	68	/	1700 / 65	3.6
YWF4E-300F-B5F	⑥	220	50	0.44	93	1330	60	2.5	2390 / 60	3.2
YWF4D-300F-B5F	⑥	220	50	0.23	85	1360	60	/	2390 / 60	3.2

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form